

Réglage du fin de course d'un treuil de volet roulant en 4 étapes

1 ère étape : Il faut descendre le tablier du volet en position fermé et le détacher de l'axe d'enroulement du volet roulant,

2 ème étape : Mettre ensuite en place le nouveau treuil en remontant également la sortie de caisson et la manivelle,

3 ème étape : Tourner la manivelle dans le sens de la descente pour entraîner le treuil en fin de course basse ou butée basse,

4 ème étape : Vous pouvez maintenant attacher le tablier sur l'axe d'enroulement du volet roulant et le remonter,

La fin de course est maintenant réglée, vous pouvez utiliser votre volet roulant normalement

Définition des butées de fin de course :

Les fins de course servent à bloquer le mécanisme du treuil quand le tablier est complètement descendu.

Cela évite de continuer à tourner la manivelle (ce qui pourrait entraîner un mauvais enroulement du tablier dans le sens opposé à la courbure des lames conséquence les attaches de tablier finiraient par casser à force de se plier, les verrous automatiques casseraient immédiatement)

Définition de la réduction d'un treuil :

Que veut dire la réduction d'un treuil exemple « réduction 1/8 »

Cela correspond à 1 tour d'axe autour du quel s'enroule le volet pour 8 tours de manivelle.